

soltec
More life.



Technischer Katalog



Soltec **Carport** Agava
Soltec **Glassport** Agava





Inhalt

4	Im Freien, aber unter dem Dach
5	Modelle
10	Farben
14	1 Auto / Agava Carport SL 170
15	1 Auto / Agava Carport + Hintere Box SL 170
16	1 Auto / Agava Carport + Linkes Box SL 170
17	1 Auto / Agava Carport + Rechtes Box SL 170
18	Installationsarten Carport SL 170
20	Agava Glassport SL 170
21	Installationsarten Glassport SL 170
22	2 Autos / Agava Carport SL 240
23	2 Autos / Agava Carport + Hintere Box SL 240
24	2 Autos / Agava Carport + Linkes Box SL 240
25	2 Autos / Agava Carport + Rechtes Box SL 240
26	Installationsarten Carport SL 240
OPTIONEN	
28	Möglichkeiten
30	Türen & Zubehör
31	Wandplatten
32	Dach
33	Spezielle Wasserableitung
34	Fußmontage
35	Wandmontage
36	Allgemeine Verkaufsbedingungen und Garantie
40	Kontakt

Im Freien, aber unter dem Dach

Eine moderne Lösung
zum Schutz Ihres Autos
vor unerwünschten
Wetterbedingungen



Schützt Ihr Fahrzeug
und schützt vor
äußeren Einflüssen

WARUM CARPORT AGAVA WÄHLEN?



**Starke
Rahmenverstärkung
unter 45° Winkel.**



**Rahmenfixierung
ohne sichtbare
Schrauben.**



**Hohe Leistung von
festen Profilen.**

INOX

**Alle Standardteile und
Schrauben werden in
Inox hergestellt.**



**Hochwertige
Isolierplatten**



**Kundenbetreuung
und Schulung.**



**Einfache und
schnelle
Installation.**



**Unterstützung von Entwurf
bis zur Produktion und
Installation von größeren
maßgeschneiderten
Projekten.**

Modelle

1
Auto

Carport SL 170



Wasser-
ableitung



Hochwertige
Isolierplatten



Möglichkeit der
Installation von
LEDLeuchten

Breite	3140 mm
Max. Länge an 2 Pfosten*	6000 mm
Max. Länge an 3 Pfosten*	8000 mm




**100 kg/m² Max.
Schneelast**
(Nebenträgerprofil
alle 1200 mm)



**160 kg/m² Max.
Schneelast**
(Nebenträgerprofil
alle 600 mm)



**240 kg/m² Max.
Schneelast**
(Nebenträgerprofil
alle 300 mm)



Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Dadurch entstehen Pfosten unterschiedlicher Höhe.

* max. Pfostenabstand 4,7 m (3 m bei Belastung 240 kg/m²).

Carport + Hintere Box SL 170



Versteckte
Tür



Wasser-
ableitung



Hochwertige
Isolierplatten



Möglichkeit der
Installation von
LEDLeuchten

+

Breite	3140 mm
Max. Länge an 3 Pfosten*	8000 mm
Box Abmessungen	bis zu 9,4 m²




**100 kg/m² Max.
Schneelast**
(Nebenträgerprofil
alle 1200 mm)



**160 kg/m² Max.
Schneelast**
(Nebenträgerprofil
alle 600 mm)



**240 kg/m² Max.
Schneelast**
(Nebenträgerprofil
alle 300 mm)



Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Dadurch entstehen Pfosten unterschiedlicher Höhe.

* max. Pfostenabstand 4,7 m (3 m bei Belastung 240 kg/m²).

Carport + Linkes Box SL 170



Versteckte
Tür



Wasser-
ableitung



Hochwertige
Isolierplatten



Möglichkeit der
Installation von
LEDLeuchten



Max. Breite	6000 mm
Max. Länge an 3 Pfosten*	8000 mm
Box Abmessungen	bis zu 24 m ²




100 kg/m² Max. Schneelast
(Nebenträgerprofil alle 1200 mm)



160 kg/m² Max. Schneelast
(Nebenträgerprofil alle 600 mm)



240 kg/m² Max. Schneelast
(Nebenträgerprofil alle 300 mm)



Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Dadurch entstehen Pfosten unterschiedlicher Höhe.

* max. Pfostenabstand 4,7 m (3 m bei Belastung 240 kg/m²).

Carport + Rechtes Box SL 170



Versteckte
Tür



Wasser-
ableitung



Hochwertige
Isolierplatten



Möglichkeit der
Installation von
LEDLeuchten



Max. Breite	6000 mm
Max. Länge an 3 Pfosten*	8000 mm
Box Abmessungen	bis zu 24 m ²




100 kg/m² Max. Schneelast
(Nebenträgerprofil alle 1200 mm)



160 kg/m² Max. Schneelast
(Nebenträgerprofil alle 600 mm)



240 kg/m² Max. Schneelast
(Nebenträgerprofil alle 300 mm)



Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Dadurch entstehen Pfosten unterschiedlicher Höhe.

* max. Pfostenabstand 4,7 m (3 m bei Belastung 240 kg/m²).

Glassport SL 170



Wasser-
ableitung



Glass panels
(optional ALU sheet)



Möglichkeit der
Installation von
LEDLeuchten

Max. Breite	3140 mm
Max. Länge an 2 Pfosten*	4700 mm
Max. Länge an 3 Pfosten*	8000 mm




**60 kg/m² Max.
Schneelast**
(Nebenträgerprofil
alle 850 mm)



**120 kg/m² Max.
Schneelast**
(Nebenträgerprofil
alle 600 mm)

Das Glasdach hat ein Gefälle von 20 mm, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abläuft. Dadurch entstehen Pfosten unterschiedlicher Höhe. Wasseraustritte sind in Richtung der Glastragprofile.

* max. Pfostenabstand 4,7 m.



Carport SL 240



Wasser-
ableitung



Hochwertige
Isolierplatten



Möglichkeit der
Installation von
LEDLeuchten

Max. Breite	6000 mm
Max. Länge an 2 Pfosten*	6000 mm
Max. Länge an 3 Pfosten*	8500 mm



**100 kg/m² Max.
Schneelast**

(Nebenträgerprofil
alle 1200 mm)




**160 kg/m² Max.
Schneelast**

(Nebenträgerprofil
alle 600 mm)



**240 kg/m² Max.
Schneelast**

(Nebenträgerprofil
alle 300 mm)



Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Dadurch entstehen Pfosten unterschiedlicher Höhe.

* max. Pfostenabstand 4,7 m (3 m bei Belastung 240 kg/m²).

Carport + Hintere Box SL 240



Versteckte
Tür



Wasser-
ableitung



Hochwertige
Isolierplatten



Möglichkeit der
Installation von
LEDLeuchten

+

Max. Breite	6000 mm
Max. Länge an 3 Pfosten*	8500 mm
Box Abmessungen	bis zu 18 m²



**100 kg/m² Max.
Schneelast**

(Nebenträgerprofil
alle 1200 mm)




**160 kg/m² Max.
Schneelast**

(Nebenträgerprofil
alle 600 mm)



**240 kg/m² Max.
Schneelast**

(Nebenträgerprofil
alle 300 mm)



Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Dadurch entstehen Pfosten unterschiedlicher Höhe.

* max. Pfostenabstand 4,7 m (3 m bei Belastung 240 kg/m²).

Carport + Linkes Box SL 240



Versteckte
Tür



Wasser-
ableitung




Hochwertige
Isolierplatten



Möglichkeit der
Installation von
LEDLeuchten

+

Max. Breite	8500 mm
Max. Länge an 3 Pfosten*	8500 mm
Box Abmessungen	bis zu 25,5 m ²



100 kg/m² Max. Schneelast
(Nebenträgerprofil alle 1200 mm)



160 kg/m² Max. Schneelast
(Nebenträgerprofil alle 600 mm)



240 kg/m² Max. Schneelast
(Nebenträgerprofil alle 300 mm)

Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Dadurch entstehen Pfosten unterschiedlicher Höhe.

* max. Pfostenabstand 4,7 m (3 m bei Belastung 240 kg/m²).

Carport + Rechtes Box SL 240



Versteckte
Tür



Wasser-
ableitung




Hochwertige
Isolierplatten



Möglichkeit der
Installation von
LEDLeuchten

+

Max. Breite	8500 mm
Max. Länge an 3 Pfosten*	8500 mm
Box Abmessungen	bis zu 25,5 m ²



100 kg/m² Max. Schneelast
(Nebenträgerprofil alle 1200 mm)



160 kg/m² Max. Schneelast
(Nebenträgerprofil alle 600 mm)



240 kg/m² Max. Schneelast
(Nebenträgerprofil alle 300 mm)

Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Dadurch entstehen Pfosten unterschiedlicher Höhe.

* max. Pfostenabstand 4,7 m (3 m bei Belastung 240 kg/m²).

Farben

	Farben		Finish	Oberfläche
STRUKTUR* Standard	Anthrazitgrau RAL 7016		Mat	Glatt
	Aluminiumgrau RAL 9006		Glan	Glatt
	Verkehrsweiß RAL 9016		Mat	Glatt
	DB 703		Mat	Mikrostruktur
DACH- / BOX- & WANDPLATTEN** Standard für Isolierplatte 3 cm (Duoton)	Grauweiß RAL 9002		Grauweiß RAL 9002	Mat Glatt
	Aluminiumgrau RAL 9006		Grauweiß RAL 9002	Mat Glatt
	Anthrazitgrau RAL 7016		Grauweiß RAL 9002	Mat Glatt
Optional	Passen Sie Ihren Carport Agava an, indem Sie die Farbe Ihrer Wahl aus mehr als 1600 vorhandenen RAL-Farben, unterschiedlichem Glanz und Lackierungsstandard auswählen.* RAL 1000 > RAL 9023 			Verschiedene Glanzgrade verfügbar.* Glanzgrade: < 30 % mat > 65 % satiniert > 80 % glänzend Verschiedene Mikrostruktur sind verfügbar.* Mikrostruktur: Feine strukturelle Pulverbeschichtung (tief matt)

*Unterliegt zusätzlicher Zahlung. Die Glanzgrade sind + - 5 % genau.

* Farbe für STRUKTUR (Profil, Pfosten, Sekundärträgerprofil) und Kastenfüllung (Aluminium-Streckmetallblech, Aluminium-Quadratprofil 20/20)
 ** Farbe für Isolierplatte 3 cm (DACH- / BOX- UND WANDPLATTEN)







Technische Daten


Carport SL 170

Dachabdeckung	Isolierte Platte 3 cm
Rahmen	170/120
Sekundärstrahl- profil	80/50
Pfosten	120/120
Breite	3140 mm
Max. Länge an 2 Pfosten (Max. Abstand zwischen den Pfosten 4,7 m)	6000 mm (Überhang 1,3 m)
Max. Länge an 3 Pfosten (Max. Abstand zwischen den Pfosten 4,7 m)	8000 mm
Fußtyp (optional: Malen oder Inox)	Extern 120 - verzinkt
N° der Wasserauslässe	2
Max. Schneelast - Nebenträger alle 1200 mm	100* kg / m ²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 600 mm	160* kg / m ²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 300 mm	240* kg / m ²


* Die Carport-Struktur basiert auf den Eurocode-Standards. Es wird gemäß der Norm EN 1090 montiert. Die vorgeschriebenen Maximallasten werden für zwei verschiedene Szenarien berechnet, für maximale kombinierte Belastung von 100, 160 kg/m² und 240 kg/m². Diese Lasten werden bereits mit Sicherheitsfaktoren multipliziert und umfassen Wind- und Schneelasten.




PROFIL 17





PFOSTEN



SEKUNDÄRSTRAHLPROFIL



DACH



Das Bild ist symbolisch und gilt für alle Typen. Für max. Abmessungen für jeden Typ siehe Bestellformular.

DACHNEIGUNG

Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Daraus ergeben sich unterschiedlich hohe Pole.

WASSERAUSLÄSSE

Wasserausgänge sind auf P1 und P2.

HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT


Rahmenteile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl.

Technische Daten


Carport + Hintere Box SL 170

Dachabdeckung	Isolierte Platte 3 cm
Rahmen	170/120
Sekundärstrahl- profil	80/50
Pfosten	120/120
Breite	3140 mm
Box Abmessung	3,14 m x 1,2 m zu 3,14 m x 3 m (3,8 m ² - 9,4 m ²)
Max. Länge an 3 Pfosten (Max. Abstand zwischen den Pfosten 4,7 m)	8000 mm
Fußtyp (optional: Malen oder Inox)	Extern 120 - verzinkt
N° der Wasserauslässe	2
Max. Schneelast - Nebenträger alle 1200 mm	100* kg / m ²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 600 mm	160* kg / m ²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 300 mm	240* kg / m ²


PROFIL 17





PFOSTEN



SEKUNDÄRSTRAHLPROFIL



DACH



Das Bild ist symbolisch und gilt für alle Typen.
Für max. Abmessungen für jeden Typ siehe
Bestellformular.

DACHNEIGUNG

Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Daraus ergeben sich unterschiedlich hohe Pole.

WASSERAUSLÄSSE

Wasserausgänge sind auf P1 und P2.

HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Rahmenteile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl.

* Die Carport-Struktur basiert auf den Eurocode-Standards. Es wird gemäß der Norm EN 1090 montiert. Die vorgeschriebenen Maximallasten werden für zwei verschiedene Szenarien berechnet, für maximale kombinierte Belastung von 100, 160 kg/m² und 240 kg/m². Diese Lasten werden bereits mit Sicherheitsfaktoren multipliziert und umfassen Wind- und Schneelasten.




Technische Daten


Carport + Linkes Box
SL 170

Dachabdeckung	Isolierte Platte 3 cm
Rahmen	170/120
Sekundärstrahl- profil	80/50 120/120
Pfosten	120/120
Breite	6000 mm
Box Abmessungen	L x 1,2 m zu L x 3 m (bis zu 24 m ²)
Max. Länge an 3 Pfosten (Max. Abstand zwischen den Pfosten 4,7 m)	8000 mm
Fußtyp (optional: Malen oder Inox)	Extern 120 - verzinkt
N° der Wasserauslässe	3
Max. Schneelast - Nebenträger alle 1200 mm	100* kg / m ²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 600 mm	160* kg / m ²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 300 mm	240* kg / m ²


PROFIL 17




PFOSTEN



SEKUNDÄRSTRAHLPROFIL



DACH



DACHNEIGUNG

Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Daraus ergeben sich unterschiedlich hohe Pole.

WASSERAUSLÄSSE

Wasserausgänge sind auf P1, P2 und P7.

HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Rahmenteile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl.

* Die Carport-Struktur basiert auf den Eurocode-Standards. Es wird gemäß der Norm EN 1090 montiert. Die vorgeschriebenen Maximallasten werden für zwei verschiedene Szenarien berechnet, für maximale kombinierte Belastung von 100, 160 kg/m² und 240 kg/m². Diese Lasten werden bereits mit Sicherheitsfaktoren multipliziert und umfassen Wind- und Schneelasten.




Technische Daten


Carport + Rechtes Box
SL 170

Dachabdeckung	Isolierte Platte 3 cm
Rahmen	170/120
Sekundärstrahl- profil	80/50 120/120
Pfosten	120/120
Breite	6000 mm
Box Abmessungen	L x 1,2 m - L x 3 m (bis zu 24 m ²)
Max. Länge an 3 Pfosten (Max. Abstand zwischen den Pfosten 4,7 m)	8000 mm
Fußtyp (optional: Malen oder Inox)	Extern 120 - verzinkt
N° der Wasserauslässe	3
Max. Schneelast - Nebenträger alle 1200 mm	100* kg / m ²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 600 mm	160* kg / m ²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 300 mm	240* kg / m ²


PROFIL 17




PFOSTEN




SEKUNDÄRSTRAHLPROFIL



DACH



8x6m



Das Bild ist symbolisch und gilt für alle Typen.
Für max. Abmessungen für jeden Typ siehe
Bestellformular.

DACHNEIGUNG

Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Daraus ergeben sich unterschiedlich hohe Pole.

WASSERAUSLÄSSE

Wasserausgänge sind auf P1, P2 und P7.

HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Rahmenteile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl.


* Die Carport-Struktur basiert auf den Eurocode-Standards. Es wird gemäß der Norm EN 1090 montiert. Die vorgeschriebenen Maximallasten werden für zwei verschiedene Szenarien berechnet, für maximale kombinierte Belastung von 100, 160 kg/m² und 240 kg/m². Diese Lasten werden bereits mit Sicherheitsfaktoren multipliziert und umfassen Wind- und Schneelasten.




Installationsarten

Carport SL 170


TYP 1




TYP 2




TYP 3



TYP 4



TYP 5



Querträger, für Tragfähigkeit:

- 100 kg/m²: $s_{\max} = 1,2 \text{ m}$,
- 160 kg/m²: $s_{\max} = 0,6 \text{ m}$,
- 240 kg/m²: $s_{\max} = 0,3 \text{ m}$, Pfostenabstand max. 3 m



Zusätzliche Querträger für eine höhere Tragfähigkeit



Pfostenposition




Wände


Tragfähigkeit [kg/m ²]	100	160	240
s max. Abstand zwischen Nebenträgern [mm]	1200	600	300

Die maximalen Abmessungen hängen von der Tragfähigkeit und dem gewählten Typ ab. Details finden Sie im Bestellformular.


**TYP 3 +
HINTERE BOX**



**TYP 4 +
HINTERE BOX**



**TYP 5 +
HINTERE BOX**



Typen von Installationen

Carport SL 170

- Querträger, für Tragfähigkeit:
- 100 kg/m²: $s_{\max} = 1,2$ m, Pfostenabstand max. 3 m
 - 160 kg/m²: $s_{\max} = 0,6$ m, Pfostenabstand max. 3 m
 - 240 kg/m²: $s_{\max} = 0,3$ m, Pfostenabstand max. 3 m

□ □ □ □ Zusätzliche Querträger für eine höhere Tragfähigkeit


■ Pfostenposition

■ Wände


Tragfähigkeit [kg/m ²]	100	160	240
s max. Abstand zwischen Nebenträgern [mm]	1200	600	300

Die maximalen Abmessungen hängen von der Tragfähigkeit und dem gewählten Typ ab. Details finden Sie im Bestellformular.

TYP 5 + LINKES BOX



TYP 5 + RECHTES BOX




Technische Daten

Glassport SL 170


Glasdach – viel Licht & perfekter Regenschutz

Dachabdeckung	Glasscheiben
Rahmen	170/120
Sekundärstrahlprofil	145/50
Pfosten	120/120
Max. Breite	3140 mm
Max. Länge an 2 Pfosten	4700 mm
Max. Länge an 3 Pfosten (Max. Abstand zwischen den Pfosten 4,7 m)	8000 mm
Fußtyp (optional: Malen oder Inox)	Extern 120 - verzinkt
N° der Wasserauslässe	2
Max. Schneelast - Nebenträger alle 850 mm	60* kg / m ²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 600 mm	120* kg / m ²


PROFIL 17




PFOSTEN





GLASLAGERPROFIL



DACH



* Glasdicke abhängig von der Belastbarkeit



Das Bild ist symbolisch und gilt für alle Typen.
Für max. Abmessungen für jeden Typ siehe Bestellformular.

* Die Carport-Struktur basiert auf den Eurocode-Standards. Es wird gemäß der Norm EN 1090 montiert. Die vorgeschriebenen Maximallasten werden für zwei verschiedene Szenarien berechnet, für maximale kombinierte Belastung von 100, 160 kg/m² und 240 kg/m². Diese Lasten werden bereits mit Sicherheitsfaktoren multipliziert und umfassen Wind- und Schneelasten.



DACHNEIGUNG

Das Glasdach hat ein Gefälle von 20 mm, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abläuft. Dadurch entstehen Pfosten unterschiedlicher Höhe.

WASSERAUSLÄSSE

Wasserauslässe sind in Richtung der Glastragprofile.

HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT


Rahmenteile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl.

Installationsarten

Glassport SL 170

Glasdach – viel Licht & perfekter Regenschutz

TYP 1




-  Glastragprofil, für Tragfähigkeit:
 • 60 kg/m²: $s_{\max} = 0,85 \text{ m}$,
 • 120 kg/m²: $s_{\max} = 0,6 \text{ m}$

 Pfostenposition

Querträgerabstand bei ALU-Blechedach max. 600mm.

TYP 2




Tragfähigkeit [kg/m ²]	60	120
s max. Abstand zwischen Nebenträgern [mm]	850	600

Die maximalen Abmessungen hängen von der Tragfähigkeit und dem gewählten Typ ab. Details finden Sie im Bestellformular.


TYP 3

An der Wand montiert



TYP 4

An der Wand montiert



* 4 x wall-mounted: about 0,5 m from the edge and 1 m from the edge on both sides.

2
Autos

Technische Daten

Carport SL 240


Dachabdeckung	Isolierte Platte 3 cm
Rahmen	240/150
Sekundärstrahl- profil	150/50
Pfosten	150/150
Max. Breite	6000 mm
Max. Länge an 2 Pfosten (Max. Abstand zwischen den Pfosten 4,7 m)	6000 mm (Überhang 1,3 m)
Max. Länge an 3 Pfosten (Max. Abstand zwischen den Pfosten 4,7 m)	8500 mm
Fußtyp (optional: Malen oder Inox)	Extern 150 - verzinkt
N° der Wasserauslässe	2
Max. Schneelast - Nebenträger alle 1200 mm	100* kg / m ²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 600 mm	160* kg / m ²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 300 mm	240* kg / m ²

* Die Carport-Struktur basiert auf den Eurocode-Standards. Es wird gemäß der Norm EN 1090 montiert. Die vorgeschriebenen Maximallasten werden für zwei verschiedene Szenarien berechnet, für maximale kombinierte Belastung von 100, 160 kg/m² und 240 kg/m². Diese Lasten werden bereits mit Sicherheitsfaktoren multipliziert und umfassen Wind- und Schneelasten.


INOX
STAINLESS
STEEL




PROFIL 24




PFOSTEN



SEKUNDÄRSTRAHLPROFIL



DACH



DACHNEIGUNG


Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Daraus ergeben sich unterschiedlich hohe Pole.

WASSERAUSLÄSSE

Wasserausgänge sind auf P1 und P2.

HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Rahmenteile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl.



Das Bild ist symbolisch und gilt für alle Typen. Für max. Abmessungen für jeden Typ siehe Bestellformular.

2 Autos


Technische Daten

Carport + Hintere Box SL 240


+

Dachabdeckung	Isolierte Platte 3 cm
Rahmen	240/150
Sekundärstrahl- profil	150/50
Pfosten	150/150
Max. Breite	6000 mm
Box Abmessung	W x 1,2 m - W x 3 m (bis zu 18 m²)
Max. Länge an 3 Pfosten (Max. Abstand zwischen den Pfosten 4,7 m)	8500 mm
Fußtyp (optional: Malen oder Inox)	Extern 150 - verzinkt
N° der Wasserauslässe	2
Max. Schneelast - Nebenträger alle 1200 mm	100* kg / m²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 600 mm	160* kg / m²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 300 mm	240* kg / m²


PROFIL 24




PFOSTEN



SEKUNDÄRSTRAHLPROFIL



DACH



DACHNEIGUNG


Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Daraus ergeben sich unterschiedlich hohe Pole.

WASSERAUSLÄSSE

Wasserausgänge sind auf P1 und P2.

HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Rahmenteile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl.



Das Bild ist symbolisch und gilt für alle Typen.
Für max. Abmessungen für jeden Typ siehe
Bestellformular.

* Die Carport-Struktur basiert auf den Eurocode-Standards. Es wird gemäß der Norm EN 1090 montiert. Die vorgeschriebenen Maximallasten werden für zwei verschiedene Szenarien berechnet, für maximale kombinierte Belastung von 100, 160 kg/m² und 240 kg/m². Diese Lasten werden bereits mit Sicherheitsfaktoren multipliziert und umfassen Wind- und Schneelasten.




2
Autos

Technische Daten


Carport + Linkes Box
SL 240

Dachabdeckung	Isolierte Platte 3 cm
Rahmen	240/150
Sekundärstrahl- profil	150/50
Pfosten	150/150
Max. Breite	8500 mm
Box Abmessung	L x 1,2 m - L x 3 m (bis zu 25,5 m ²)
Max. Länge an 3 Pfosten (Max. Abstand zwischen den Pfosten 4,7 m)	8500 mm
Fußtyp (optional: Malen oder Inox)	Extern 150 - verzinkt
N° der Wasserauslässe	3
Max. Schneelast - Nebenträger alle 1200 mm	100* kg / m ²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 600 mm	160* kg / m ²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 300 mm	240* kg / m ²


PROFIL 24




PFOSTEN



SEKUNDÄRSTRAHLPROFIL



DACH



DACHNEIGUNG

Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Daraus ergeben sich unterschiedlich hohe Pole.

WASSERAUSLÄSSE

Wasserausgänge sind auf P1 und P2.

HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Rahmenteile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl.

* Die Carport-Struktur basiert auf den Eurocode-Standards. Es wird gemäß der Norm EN 1090 montiert. Die vorgeschriebenen Maximallasten werden für zwei verschiedene Szenarien berechnet, für maximale kombinierte Belastung von 100, 160 kg/m² und 240 kg/m². Diese Lasten werden bereits mit Sicherheitsfaktoren multipliziert und umfassen Wind- und Schneelasten.

INOX
STAINLESS
STEEL

CE

alu

MADE IN
EUROPE

SGS

2
Autos


Technische Daten

Carport + Rechtes Box SL 240


+

Dachabdeckung	Isolierte Platte 3 cm
Rahmen	240/150
Sekundärstrahl- profil	150/50
Pfosten	150/150
Max. Breite	8500 mm
Box Abmessungen	L x 1,2 m - L x 3 m (bis zu 25,5 m²)
Max. Länge an 3 Pfosten (Max. Abstand zwischen den Pfosten 4,7 m)	8500 mm
Fußtyp (optional: Malen oder Inox)	Extern 150 - verzinkt
N° der Wasserauslässe	3
Max. Schneelast - Nebenträger alle 1200 mm	100* kg / m²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 600 mm	160* kg / m²
Max. Schneelast - Nebenträger alle 300 mm	240* kg / m²


PROFIL 24




PFOSTEN



SEKUNDÄRSTRAHLPROFIL



DACH



DACHNEIGUNG

Das Dach hat ein Gefälle von 2 %, da das Wasser in Richtung der Wasserauslässe abfließt. Daraus ergeben sich unterschiedlich hohe Pole.


WASSERAUSLÄSSE

Wasserausgänge sind auf P1 und P2.

HOHE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Rahmenteile bestehen ausschließlich aus Aluminium und Edelstahl.

8.5x8.5m



Das Bild ist symbolisch und gilt für alle Typen.
Für max. Abmessungen für jeden Typ siehe
Bestellformular.


* Die Carport-Struktur basiert auf den Eurocode-Standards. Es wird gemäß der Norm EN 1090 montiert. Die vorgeschriebenen Maximallasten werden für zwei verschiedene Szenarien berechnet, für maximale kombinierte Belastung von 100, 160 kg/m² und 240 kg/m². Diese Lasten werden bereits mit Sicherheitsfaktoren multipliziert und umfassen Wind- und Schneelasten.



Installationsarten

Carport SL 240

TYP 1




- Querträger, für Tragfähigkeit:
- 100 kg/m²: $s_{\max} = 1,2 \text{ m}$,
 - 160 kg/m²: $s_{\max} = 0,6 \text{ m}$,
 - 240 kg/m²: $s_{\max} = 0,3 \text{ m}$, Pfostenabstand max. 3 m

□ □ □ □ Zusätzliche Querträger für eine höhere Tragfähigkeit

■ Pfostenposition

■ Wände


TYP 2




Tragfähigkeit [kg/m ²]	100	160	240
s max. Abstand zwischen Nebenträgern [mm]	1200	600	300

Die maximalen Abmessungen hängen von der Tragfähigkeit und dem gewählten Typ ab. Details finden Sie im Bestellformular.


TYP 3




**TYP 3 +
HINTERE BOX**




TYP 4




**TYP 4 +
HINTERE BOX**



TYP 5



**TYP 5 +
HINTERE BOX**



Typen von Installationen


Carport SL 240

- Querträger, für Tragfähigkeit:
- 100 kg/m²: $s_{\max} = 1,2$ m, Pfostenabstand max. 3 m,
 - 160 kg/m²: $s_{\max} = 0,6$ m, Pfostenabstand max. 3 m,
 - 240 kg/m²: $s_{\max} = 0,3$ m, Pfostenabstand max. 3 m
- □ □ Zusätzliche Querträger für eine höhere Tragfähigkeit
- Pfostenposition
- Wände


Tragfähigkeit [kg/m ²]		100	160	240
S	max. Abstand zwischen Nebenträgern [mm]	1200	600	300

Die maximalen Abmessungen hängen von der Tragfähigkeit und dem gewählten Typ ab. Details finden Sie im Bestellformular.

TYP 5 + LINKES BOX



TYP 5 + RECHTES BOX




Möglichkeiten

1
car

Box SL 170

Box Abmessung

3,14 m x 1,2 m - 3,14 m x 3 m
(3,8 m² - 9,4 m²)



AUSGEZEICHNET FÜR



Werkstatt



Gartenlagerung



Fahrradabstellplatz



Trainingsgerätelage-
rung



Hausbrauerei

EIGENSCHAFTEN

1



Versteckte Tür

2



Möglichkeit der
Installation von
LEDLeuchten

2
Autos

Box SL 240

Box Abmessungen

6 m x 1,2 m - 6 m x 3 m
(7 m² - 18 m²)

AUSGEZEICHNET FÜR



Werkstatt



Gartenlagerung



Fahrradabstellplatz



Trainingsgerätelege-
rung



Hausbrauerei

EIGENSCHAFTEN

1



Versteckte Tür

2



Möglichkeit der
Installation von
LEDLeuchten

BOX
18m²


Bilder sind symbolisch

Optionen

Türen


TÜRÖFFNUNG LINKS

Öffnung nach außen in Bezug auf die Box. Die Scharniere befinden sich an der linken Seite der Tür. Die Tür kann an jedem Pfosten der Box sein.



TÜRÖFFNUNG RECHTS

Öffnung nach außen in Bezug auf die Box. Die Scharniere befinden sich auf der rechten Seite der Tür. Die Tür kann an jedem Pfosten der Box sein.




Optionen

Wandplatten

WAND / ISO 3

Isolierte Platte 3 cm




$D_{p,max}$ - maximaler Abstand zwischen zwei Boxpfosten

WAND / HOLZ


Lärchenholzplatten

Holz der Güteklasse A



WAND / L44 - ES


Erweiterte Blechplatten



* Der maximale Abstand zwischen den Pfosten beträgt 3 m

WAND / L44 - ALU 20/20

Aluminiumlamellenplatten




$W_{p,max}$ - maximale Plattenbreite

* Der maximale Abstand zwischen den Pfosten beträgt 3 m


Optionen

Dach



SL 170


ISO-Panel



SL 170


Glas

(optionales ALU-Blatt)



SL 240

ISO-Panel




Optionen

Spezielle Wasserableitung

Typ V


Vertikale Ableitung durch Regenrinne mit ALU-Rohr $\varnothing$ 50 mm

Position und Typ der Wasserableitung müssen auf der Zeichnung angegeben werden.




Typ H

Horizontale Ableitung durch Balken mit ALU-Rohr $\varnothing$ 50 mm



Typ P

Horizontale Ableitung durch Balken mit PVC-Rohr $\varnothing$ 50 mm



Das Wasseraustrittsrohr ist mit dem Rahmenprofil verschweißt.

Optionen


Fußpmontage

OPTIONEN / EXTERN


Schutz:

- Verzinkung oder
- Galvanisieren+Lackieren oder
- Edelstahl


EXTERN 1






EXTERN 2






EXTERN 3



Pfosten 120/120




Pfosten 150/150



Optionen


Wandmontage

STANDARD




OPTIONAL 1

Schutz:
• Galvanisierung




OPTIONAL 2

Schutz:
• Galvanisierung



OPTIONAL 3

Schutz:
• Galvanisierung



Allgemeine Verkaufsbedingungen und Garantie

Die folgenden Bedingungen bilden zusammen mit den Bedingungen, die in der Preisliste, im Bestellformular, im Angebot, in der Bestätigung der Bestellung oder Rechnung, in den Plänen, Spezifikationen oder anderen zusätzlichen Bedingungen aufgeführt sind, die von Soltec schriftlich genehmigt wurden, den gesamten Vertrag zwischen Soltec und dem Käufer. Die hierin enthaltenen Bedingungen haben Vorrang vor allen anderen Bedingungen und keine gegenteiligen, zusätzlichen oder abweichenden Bestimmungen oder Bedingungen sind für Soltec bindend, es sei denn, Soltec akzeptiert dies ausdrücklich schriftlich. Ein von Soltec bereitgestelltes Angebot stellt kein festes Angebot dar und kann jederzeit geändert oder widerrufen werden. Ein solches Angebot, einschließlich der von Soltec erstellten oder gelieferten Berechnungen und Beschreibungen („Angebot“), bleibt Eigentum von Soltec, und der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Angebot enthaltenen Informationen vertraulich sind und nicht ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung von Soltec offengelegt oder anderweitig verwendet werden können. Dieser Vertrag ersetzt alle anderen vorhergehenden Vereinbarungen zwischen den Parteien über den Verkauf von Waren oder die Bereitstellung von Dienstleistungen. Mit der Bestellung akzeptiert der Käufer diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen vollständig. Durch das Akzeptieren solcher Bedingungen erkennt der Käufer an, dass er über die Fähigkeiten, Werkzeuge und Mitarbeiter verfügt, um Soltec-Produkte gemäß der Bedienungsanleitung von Soltec ordnungsgemäß zu installieren und sich an den allgemeinen und lokalen Vorschriften und Standards der besten Praxis auszurichten, wodurch er ein autorisierter Wiederverkäufer von Soltec-Produkte wird.

1. Preise

- 1.1. Die auf der Preisliste, dem Bestellformular, der Auftragsbestätigung oder den Rechnungen von Soltec angegebenen Preise sind in Euro angegeben. Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer oder andere Steuern.
- 1.2. Preisnachlässe für den Vertrieb und Weiterverkauf von Soltec-Produkten sind schriftlich zu vereinbaren. Sofern in der Preisliste, dem Bestellformular, der Auftragsbestätigung oder den Rechnungen von Soltec nicht ausdrücklich anders angegeben oder von Soltec und dem Käufer schriftlich anders vereinbart, ist der auf der gültigen Preisliste, dem Bestellformular, der Auftragsbestätigung oder den Rechnungen von Soltec angegebene Preis netto ohne jegliche Abzüge.
- 1.3. Alle zusätzliche Kosten, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Gebühren für Fracht, Verpackung, Transport, Versicherung, Zölle, Gebühren für Export, Transit, Import und sonstige erforderliche Genehmigungen und Zertifikate, trägt der Käufer.
- 1.4. Wenn die Kosten für Verpackung, Fracht, Transport, Versicherung, Zoll oder andere zusätzliche Kosten in der Preisliste, im Bestellformular, in der Auftragsbestätigung oder in den Rechnungen von Soltec gesondert aufgeführt und in dem darauf angegebenen Preis enthalten sind, behält sich Soltec das Recht vor, den Preis anzupassen, falls die Kosten, auf denen diese zusätzlichen Gebühren basieren, geändert werden.
- 1.5. Die Lieferung von Soltec-Produkten, die nicht in der Preisliste enthalten sind, sollte erst erfolgen, nachdem Soltec direkt auf Kundenwunsch ein Angebot abgegeben hat.
- 1.6. Soltec behält sich das Recht vor, die Preise zu ändern, wenn sich Menge, Farbe, Größe oder andere Tatsachen, die der Preisberechnung zugrunde liegen, ändern.
- 1.7. Der Käufer kann das Recht auf Zurückbehaltung der Zahlung des Preises oder der Lieferung der Waren nicht rechtmäßig geltend machen, und er kann keine Ausnahmen machen oder Gegenansprüche geltend machen, es sei denn, Soltec verstößt trotz schriftlicher Abmahnung des Käufers erheblich gegen seine Verpflichtungen und bietet keine ausreichende Garantie.

2. Steuern und Abgaben

- 2.1. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, enthalten die Preise von Soltec keine Bundes-, Landes- oder Kommunalsteuern oder sonstige Steuern, die jetzt oder später auf die Transaktion, die Produkte, ihren Verkauf, ihren Wert oder ihre Verwendung anwendbar sind.
- 2.2. Der Käufer verpflichtet sich, solche Steuern, die Soltec oder die Subunternehmer oder Lieferanten von Soltec zu zahlen haben, zu

zahlen oder zu erstatten. Der Käufer ist ferner für die Einfuhr der Produkte in das Lieferland verantwortlich, sofern diese außerhalb Sloweniens geliefert werden.

3. Absatzförderung

- 3.1. Der Käufer, obwohl dies ein Wiederverkäufer oder Vertreiber von Soltec ist, verpflichtet sich, nach besten Kräften den Verkauf der Produkte in seinem Hoheitsgebiet zu fördern und die Interessen von Soltec mit der Sorgfalt eines verantwortlichen Geschäftsmannes zu schützen.
- 3.2. Der Käufer muss eine angemessene Organisation bereitstellen und aufrechterhalten, um den Verkauf und gegebenenfalls den Kundendienst mit allen erforderlichen Mitteln und Personal zu fördern, damit seine Verpflichtungen im gesamten Gebiet sichergestellt sind.
- 3.3. Der Käufer verpflichtet sich, die Marketingrichtlinien von Soltec strikt einzuhalten, insbesondere in Bezug auf die Auswahl der Produkte und deren Leistung sowie die Vertriebskanäle, die für das Markenimage von Soltec in jedem Fall angemessen sein müssen.
- 3.4. Der Käufer nimmt auf eigene Kosten an den wichtigsten Messen und Ausstellungen in seinem Hoheitsgebiet teil. Soltec behält sich jedoch die Möglichkeit vor, an einer Messe oder Ausstellung in dem Gebiet direkt teilzunehmen; in jenem Fall tragen die Parteien ihre jeweiligen Kosten.
- 3.5. Der Käufer ist für alle Werbung, die erforderlich ist, verantwortlich, um Produkte innerhalb des Gebiets angemessen zu bewerben. Er verpflichtet sich, die Produkte sowie den Namen und die Marken von Soltec in diesem Gebiet regelmäßig zu bewerben und zu veröffentlichen. Jegliche Werbung und Verkaufsförderung in Bezug auf Soltec und/oder die Produkte muss in strikter Übereinstimmung mit den von Soltec angegebenen Angaben stehen, um zu gewährleisten, dass es in jeder Hinsicht dem Image und den Marketingrichtlinien des Unternehmens entspricht.
- 3.6. Alle Werbematerialien zu den vom Käufer herausgegebenen Produkten, einschließlich ihrer Präsentation über das Internet, müssen den Richtlinien von Soltec strikt entsprechen und müssen zuvor von Soltec genehmigt werden. Die Kosten aller Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten trägt der Käufer, sofern nicht anders vereinbart ist.
- 3.7. Der Käufer kann die Produkte und/oder seine Tätigkeit als Wiederverkäufer oder Vertreiber der Produkte von Soltec im Internet bewerben, sofern er Soltec darüber informiert, damit dieser überprüfen kann, ob diese Werbung seinem Markenimage entspricht. Die Kosten für diese Werbung trägt der Käufer, sofern nicht anders vereinbart ist.

4. Soltecs Unterstützung für den Käufer

- 4.1. Soltec stellt dem Käufer zum Selbstkostenpreis alle Unterlagen zu den Produkten (Broschüren, Preislisten, Kataloge usw.) zur Verfügung, die der Käufer zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen benötigt.
- 4.2. Wenn solche Unterlagen in die Landessprache des Käufers übersetzt oder anderweitig an die Anforderungen dieses Landes angepasst werden müssen, führt der Käufer solche Übersetzungen oder Anpassungen auf seine Kosten durch.
- 4.3. Sofern nicht anders vereinbart, sind alle Unterlagen, die ausdrücklich für das Land des Käufers angefertigt wurden, vom Käufer zu tragen.
- 4.4. Am Ende dieses Vertrags muss der Käufer alle Werbematerialien oder sonstigen Unterlagen, die dem Käufer zur Verfügung stehen und die sich noch im Besitz des Käufers befinden, an Soltec zurücksenden.

5. Verpflichtung des Käufers zur Meldung der Marktbedingungen

- 5.1. Der Käufer hat Soltec mit gebührender Sorgfalt über seine Aktivitäten, Marktbedingungen und den Wettbewerbszustand (z. B. Merkmale und Preise konkurrierender Produkte, Marketingmaßnahmen konkurrierender Unternehmen usw.) in seinem Hoheitsgebiet auf dem Laufenden zu halten. Er beantwortet ferner alle angemessenen Auskunftersuchen von Soltec.

- 5.2. Der Käufer hat Soltec ferner über die in dem Gebiet geltenden Gesetze und Vorschriften, denen die Produkte entsprechen müssen, auf dem Laufenden zu halten (z. B. Kennzeichnung, technische Spezifikationen, Sicherheitsanforderungen usw.), und im Namen von Soltec die Genehmigungen, die für den Vertrieb oder Verkauf der Produkte in dem Gebiet erforderlich sein könnten, zu verlangen.
- 5.3. Der Käufer hat ferner einen Jahresbericht über seine Aktivitäten zu senden.

6. Zahlungsbedingungen/Eigentumsvorbehalt

- 6.1. Sofern auf den Rechnungen oder der Auftragsbestätigung von Soltec nichts anderes angegeben ist, ist die Zahlung immer im Voraus vor dem Versand der Produkte fällig.
- 6.2. Wenn der Käufer die vereinbarten Zahlungstermine nicht einhält, zahlt der Käufer ohne Erfordernis einer formellen Mitteilung von Soltec Zinsen für überfällige Beträge ab dem Fälligkeitsdatum an Soltec in Höhe von acht (8) Prozent pro Jahr oder einen Zinssatz, der auf der Grundlage des geltenden örtlichen Rechts fällig ist. Die Zahlung solcher Zinsen entbindet den Käufer nicht von seiner Verpflichtung, bei Fälligkeit Zahlungen zu leisten.
- 6.3. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Aufrechnung von Ansprüchen oder Zurückbehaltungsrechten („Gegenansprüche“), es sei denn, diese Gegenansprüche beruhen auf Ansprüchen oder Rechten gegen Soltec, die entweder: (a) unbestritten oder (b) rechtskräftig mit endgültiger Kraft und Wirkung sind und nicht anfechtbar sind.
- 6.4. Wenn nach Ansicht von Soltec die finanzielle Situation des Käufers zu irgendeinem Zeitpunkt während des Herstellungszeitraums oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die Produkte versandbereit sind, die Fortsetzung der von Soltec im Rahmen dieser Vereinbarung auszuführenden Arbeiten oder die Zahlungsbedingungen von Soltec nicht rechtfertigt, kann Soltec die vollständige Zahlung im Voraus sowie im Falle des Konkurses oder der Insolvenz des Käufers oder im Falle eines freiwilligen oder unfreiwilligen Verfahrens gegen den Käufer nach dem Insolvenz- oder Insolvenzgesetz verlangen.
- 6.5. Soltec ist berechtigt, jede noch ausstehende Bestellung jederzeit während der Frist für die Einreichung von Ansprüchen gegen den Besitz zu stornieren und erhält eine Erstattung für die ordnungsgemäßen Stornierungsgebühren und -kosten.
- 6.6. Die Rechte von Soltec nach diesem Absatz gelten zusätzlich zu allen Rechten, die Soltec nach Gesetz oder nach Billigkeit zur Verfügung stehen. Bestellungen und relevante Zahlungsbedingungen bleiben wie angegeben, wenn der Transport, die Lieferung, die Installation, die Inbetriebnahme oder die Inbesitznahme der Produkte oder Dienstleistungen aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle von Soltec liegen, verzögert oder verhindert werden oder wenn Teile fehlen, aber innerhalb einer angemessenen Frist geliefert werden.
- 6.7. Im Fall, dass eine oder mehrere Zahlungen vom Käufer nicht gemäß den Bedingungen oder wie anderweitig vereinbart geleistet werden, kann Soltec nach eigenem Ermessen den vorliegenden Vertrag kündigen und Anspruch auf Schadensersatz erheben.
- 6.8. Produkte sind im jeweiligen Vertrag auszuweisen, und wenn sie in die Hände eines Spediteurs gelegt werden, geht das Verlustrisiko auf den Käufer über. Das Eigentum.
- 6.9. Waren können nur mit ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Genehmigung von Soltec zurückgesandt werden. Die Kosten für den Transport und die Verarbeitung der zurückgegebenen Ware (Wareneingang, Kontrolle einschließlich Verpackung, Lagerung usw.) trägt der Käufer.

7. Produktionszeit/Lieferzeit

- 7.1. Soltec-Produkte sind ab Werk EXW Incoterms 2010 (Internationale Handelsbedingungen) bestimmt; Firmensitz: Soltec d.o.o., Obrtna ulica 9, Dobova, Slowenien.
- 7.2. Soltec haftet nicht für Verluste oder Schäden, die dem Käufer durch verspätete Lieferung entstehen.
- 7.3. Die Produktionszeit für Soltec-Produkte beginnt, wenn der Käufer das Angebot schriftlich und in technischen Plänen bestätigt und eine Vorauszahlung gemäß diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen geleistet hat.
- 7.4. Die Fälligkeitstermine auf der Preisliste, dem Bestellformular, der Auftragsbestätigung oder den Rechnungen von Soltec sind ungefähre Angaben und werden angemessen verlängert, wenn:
- (a) Informationen, die Soltec vom Käufer zur Ausführung der Bestellung benötigt, gehen nicht rechtzeitig ein;
 - (b) wenn Änderungen an der Bestellung von Soltec und dem Käufer vereinbart wurden;
 - (c) Soltec ist aufgrund von Hindernissen, die Soltec trotz aller Sorgfalt nicht vermeiden kann (einschließlich der in den Werken seiner Hauptlieferanten oder Dritter auftretenden), wie Epidemien, Pandemien, zivilrechtlichen Maßnahmen oder

Maßnahmen der Militärbehörde, Mobilisierung von Streitkräften, Krieg, Unruhen, Streiks, Boykotte, Streikposten, Aussperrungen oder andere Störungen, Maschinenausfälle, Unfälle, Arbeitskonflikte, verspätete oder mangelhafte Lieferung der notwendigen Rohstoffe oder halbfertiger und hergestellter Produkte, die Notwendigkeit, wichtige Komponenten aufgrund fehlerhafter Gussteile zu verschrotten, behördliche oder sonstige Maßnahmen jeglicher Art, Transportschwierigkeiten, Naturkatastrophen und jeglicher höherer Gewalt, nicht in der Lage, rechtzeitige Produktion zu gewährleisten; oder (d) wenn der Käufer oder ein Dritter mit den von ihm auszuführenden Arbeiten in Verzug ist oder seine vertraglichen Verpflichtungen verspätet erfüllt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen durch den Käufer).

- 7.5. Soltec haftet nicht für Verluste oder Schäden, die dem Käufer durch Produktionsverzögerungen entstehen, es sei denn, dies ist nachstehend angegeben.
- 7.6. Der Käufer ist nur dann berechtigt, eine bereits aufgegebene Bestellung zu stornieren oder Vorauszahlungen oder Schäden wegen Produktionsverzögerung zu erstatten, wenn er nachweisen kann, dass diese Verzögerung durch ein direktes Verschulden von Soltec verursacht wurde und der Käufer einen Verlust infolge von solche Verzögerung erlitt.
- 7.7. Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen darf der Schadenersatz für verspätete Produktion in keinem Fall die Hälfte (1/2) eines Prozent (1%) pro volle Verspätungswoche und in keinem Fall insgesamt fünf Prozent (5%) des Verkaufspreises ab Werk des Teils der Lieferungen, der verzögert wurden, überschreiten. In keinem Fall hat der Käufer Anspruch auf Schäden in den ersten zwei (2) Wochen einer Verzögerung.
- 7.8. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, die Ware bei Lieferung zu übernehmen und zu prüfen. Der Käufer unterschreibt den Lieferschein mit einer Empfangsbestätigung unter Angabe seines Namens. Der Käufer kann eine andere Person ermächtigen, um im seinen Namen die Ware zu übernehmen.

8. Änderung von Bestellungen

- 8.1. Bestellungen können vom Käufer nur mit schriftlicher Genehmigung von Soltec widerrufen oder geändert werden. Änderungen der ursprünglichen Bestellung müssen schriftlich mitgeteilt werden und unterliegen der Zustimmung von Soltec. Wenn die Produktion zur Ausführung der Bestellung bereits vor der Änderung oder dem Widerruf der Bestellung begonnen hat, werden dem Käufer die Kosten des gekauften oder hergestellten Materials oder Materials, das nicht mehr im Zusammenhang mit der geänderten oder widerrufenen Bestellung verwendet werden kann, in Rechnung gestellt. Änderungen an einer bestimmten Bestellung, die von Soltec genehmigt werden, führen automatisch zu einer Verlängerung der Produktionszeit desselber Bestellung.

9. Markenzeichen von Soltec - Unfairer Wettbewerb - Vertraulichkeit

- 9.1. Der Käufer, der als Wiederverkäufer oder Vertreter von Soltec fungiert, verwendet die Marken, Handelsnamen oder sonstigen Symbole von Soltec (im Folgenden «Marken»), jedoch nur zum begrenzten Zweck, den Verkauf der Produkte zu bewerben und sich als Wiederverkäufer oder Vertreter von Soltec zu identifizieren, wobei die Verwendung der Marken im alleinigen Interesse von Soltec erfolgt.
- 9.2. Jede Verwendung der Marken auf Werbematerialien oder anderen Materialien, die an Dritte oder im Internet gerichtet sind (insbesondere auf der Website des Käufers, falls vorhanden), bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Soltec.
- 9.3. Der Käufer verpflichtet sich, die Registrierung von Marken durch Dritten (oder von Marken, Handelsnamen oder Symbolen, die den Marken sehr ähnlich sind) im Hoheitsgebiet oder anderswo weder zu registrieren noch zuzulassen oder zu begünstigen.
- 9.4. Er erklärt sich ferner damit einverstanden, die Marken nicht in seinen eigenen Handels- oder Firmennamen aufzunehmen.
- 9.5. Der Käufer informiert den Lieferanten, sobald er davon Kenntnis erhält, über unlauteren Wettbewerb oder die Verletzung von Soltecs Marken oder anderen Rechten des geistigen Eigentums (z. B. Patente) durch Dritte und in Bezug auf die Produkte. Er unterstützt Soltec auch bei der Verteidigung seiner Rechte auf dem Gebiet.
- 9.6. Der Käufer darf weder während des Laufes dieses Vertrags noch nach dessen Beendigung oder Ablauf die Geschäftsoder Geschäftsgeheimnisse von Soltec oder andere vertrauliche Informationen (z. B. technische Daten zu den Produkten, Rabattrichtlinien, allgemeine Verkaufsbedingungen, Garantiebedingungen usw.), die durch seine Tätigkeit als Wiederverkäufer oder Vertreter von Soltec zu seinem Wissen gelangt sind, offenzulegen, und verpflichtet

sich, solche Geheimnisse oder vertrauliche Informationen nicht für andere Zwecke als die des vorliegenden Vertrags zu verwenden.

10. Garantie

- 10.1. Soltec garantiert, dass die Produkte der Beschreibung von Soltec entsprechen und dass die Spezifikationen der im Vertrag beschriebenen Art und Qualität entsprechen und frei von Verarbeitungs- oder Materialfehlern sind. Sollte zum Zeitpunkt der Lieferung eine Nichteinhaltung dieser Garantie auftreten, muss Soltec nach vollständiger Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dieser Garantie und nach einem schriftlichen Antrag des Käufers, diese Nichteinhaltung durch Reparatur oder Ersatz korrigieren.
- 10.2. Der Käufer erkennt an, dass es zu Abweichungen in der Farbe der gelieferten Ware im Vergleich zu der in der Preisliste, der Soltec-Dokumentation oder den vorgestellten Fotos oder Materialien gezeigten Muster kommen kann und dass geringfügige Farbabweichungen auftreten können, wenn die Oberfläche emailliert wird. Solche Abweichungen geben dem Käufer nicht das Recht, Ansprüche oder Forderungen nach Aufhebung des Vertrags oder nach Ablehnung der Lieferung und/oder Zahlung der Produkte geltend zu machen.
- 10.3. Soltec kann den Transport der Produkte auf Anfrage im Namen des Käufers und auf dessen Risiko und Kosten arrangieren.
- 10.4. Der Käufer ist verpflichtet, die Produkte bei Lieferung zu prüfen: Bei der Prüfung sind unter anderem Aussehen, Status, Menge und Größe der Produkte zu berücksichtigen. Innerhalb von zehn (10) Tagen nach der Lieferung und vor der Installation wird der Käufer Soltec über sichtbare Mängel oder Schäden oder Nichtkonformität von Teilen und Produkten informieren, diese auf dem Lieferschein markieren und sie Soltec melden.
- 10.5. Mängel oder Schäden oder Abweichungen, einschließlich etwaiger fehlender Teile, die zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet werden, werden von Soltec nicht akzeptiert, mit Ausnahme latenter Mängel. Wenn die Produkte innerhalb der angegebenen Frist nicht überprüft sind, gilt das als Abnahme der Produkte.
- 10.6. Der Liefertermin beginnt, wenn die Produkte das Werk von Soltec ab Werk verlassen. Latente Mängel werden vom Käufer sofort nach der Entdeckung und spätestens einen (1) Monat nach Lieferung per Einschreiben oder an die offizielle E-Mail-Adresse an Soltec gesendet. Zu einem späteren Zeitpunkt eingereichte Beschwerden werden nicht akzeptiert.
- 10.7. Der Käufer arbeitet uneingeschränkt mit Soltec zusammen und stellt die Produkte auf Anfrage von Soltec zur Inspektion zur Verfügung, indem er fotografische Nachweise vorlegt und/oder defekte Komponenten an die Adresse von Soltec zurücksendet. In keinem Fall ist Soltec für die Bereitstellung des Zugriffs auf defekte Teile oder Teile für Demontage, Entfernung oder Neuinstallation der Produkte oder Komponenten verantwortlich.
- 10.8. Die in diesem Abschnitt enthaltene Garantie erlischt sofort, wenn der Käufer oder ein Dritter eine unangemessene oder unsachgemäße Verwendung, Änderung oder Reparatur vornimmt oder wenn der Käufer im Falle eines Mangels das nicht unverzüglich mit allen geeigneten Maßnahmen korrigiert, um Schäden zu mindern, und Soltec seine Verpflichtung zur Behebung dieses Mangels schriftlich mitteilt.
- 10.9. Die Korrektur von Abweichungen in der oben angegebenen Weise und für den oben angegebenen Zeitraum gilt als Erfüllung aller Verpflichtungen von Soltec gegenüber dem Käufer, sei es aufgrund von Verträgen, Fahrlässigkeit oder ansonsten in Bezug auf solche Produkte. Die in diesem Abschnitt vorgesehene Garantie gilt nicht, wenn der Käufer mit fälligen Zahlungen in Verzug ist.
- 10.10. Warenrücksendungen aus irgendeinem Grund müssen von Soltec zuerst genehmigt und, sofern nicht anders vereinbart, auf Kosten des Käufers an den Hauptsitz von Soltec gesendet werden.
- 10.11. Soltec übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Unfälle Dritter oder direkte und indirekte Sachschäden während der Installationsphase sowie für direkte und indirekte Schäden an Waren, die durch unsachgemäße Installation verursacht wurden.
- 10.12. Soltec haftet in keinem Zivil-, Strafund/ oder Verwaltungsverfahren für Schäden, die durch unbefugte Verwendung der Produkte und/oder deren Verwendung außerhalb der Leistungsparameter, die speziell für die jeweilige Produktart vorgesehen sind, verursacht werden.
- 10.13. Die Garantie für das Produkt von Soltec gilt wie folgt:
- 10.14. Der Käufer erkennt an und akzeptiert, dass der Wert der Komponenten, die im Rahmen der Garantie ersetzt werden müssen, weil sie als ursprünglich defekt erkannt wurden, mit Ausnahme von Motoren und Automatisierung (Steuergeräte, Transformatoren und andere mögliche elektronische Teile) mit der Zeit abnimmt, was nach folgenden Abschreibungsparametern berechnet wird:

1. und 2. Jahr 100 % des Wertes;

3. Jahr 60 % des Wertes;

4. Jahr 40 % des Wertes;

5. Jahr 20 % des Wertes.

- 10.15. Die Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch der Teile, die von Fehlern und/oder Mängeln betroffen sind und/oder nicht der empfohlenen Qualität entsprechen, auf Kosten und nach Wahl von Soltec.
- 10.16. Der Kunde hat keinen Anspruch auf andere Entschädigungen oder Schäden von Soltec, wie Installationskosten, Reisekosten und Gehälter. Die Installation und Wartung der Waren muss immer gemäß den Anweisungen des Installationshandbuchs und des Benutzerhandbuchs durchgeführt werden.
- 10.17. Darüber hinaus sind Wiederverkäufer von Soltec-Produkten dafür verantwortlich, die Installation sowie weitere Wartungsarbeiten nach Bedarf durchzuführen und den Endbenutzer gemäß der Bedienungsanleitung zu unterweisen.
- 10.18. Qualifiziertes Personal muss damit beauftragt werden, alle elektrischen Anschlüsse, Erdungen und Eingriffe in die elektrischen Systeme vorzunehmen. Ferner machen alle Eingriffe von nicht autorisiertem Personal die Garantie ungültig, was Soltec von jeglicher Haftung entbindet.
- 10.19. Bei Schäden an Waren durch unsachgemäße Verwendung und/oder unzureichende Wartung kann keine Garantie geltend gemacht werden. Unter unsachgemäßer Verwendung können Missbrauch, gefährliche Handhabung, fehlerhafte oder zwanghafte Verwendung und unsachgemäße Reparatur oder Änderung verstanden werden.
- 10.20. Die Garantie von Soltec gilt nicht für Schäden, die durch schädliche Umweltbedingungen, Aufruhr, Unruhen oder Krieg, Transport oder Lagerung verursacht wurden, Fehler, die durch nicht autorisierte Reparaturen durch Dritte verursacht wurden, und für Fehlfunktionen oder Schäden, die durch nicht genehmigte Teile von der technischen Abteilung von Soltec verursacht wurden.

Carport Agava		Andere Produkte / projekte
		Jalousien, Rollläden, Schiebe-/Faltpfaffen, Brisesoleil
Struktur	5 Jahre	2 Jahre
LED-Leuchten	1 Jahr	
Elektronische	2 Jahre	
Textilien	2 Jahre	
Andere Teile und Komponenten	2 Jahre	

- 10.21. Die Garantie gilt auch nicht bei unsachgemäßer Verwendung oder Installation, bei Schäden durch Lackierung, Bohren, Korrosion, Salzigkeit, vorübergehende oder dauerhafte Änderung der Umweltfaktoren und Installation für andere als die vom Produkt entworfenen Zwecke. Soltec haftet nicht für direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden wie Gewinn- oder Ertragsverluste, Schäden oder Verlust anderer Gegenstände oder Produkte oder Kapitalkosten, was jedoch nicht darauf beschränkt ist.
- 10.22. Die hier aufgeführten Rechtsbehelfe des Käufers sind ausschließlich und die Haftung von Soltec in Bezug auf Verträge oder Verkäufe oder alles, was im Zusammenhang damit getan wird, sei es im Vertrag, aus unerlaubter Handlung, im Rahmen einer Garantie oder auf andere Weise, wird nicht, es sei denn, dies ist ausdrücklich hierin vorgesehen, die Kosten der Produkte oder Teile, auf denen diese Haftung beruht, überschreiten.

11. Geltendes Recht

- 11.1. Dieser Vertrag unterliegt den Gesetzen der Republik Slowenien und wird in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt, ohne Rücksicht auf die Kollisionsnormen dieses Landes oder einer anderen Gerichtsbarkeit.
- 11.2. Der Käufer und Soltec vereinbaren, dass das für die Stadt Krško, Slowenien, zuständige Gericht zuständig ist, und beide Parteien sind sich einig, dass dieser Gerichtsstand für alle Klagen oder Verfahren in Bezug auf diese Allgemeine Verkaufsbedingungen in diesen Gerichten angemessen ist.





auf die Struktur
von Carport
Agava™

5 Jahre Garantie,
hergestellt in der
EU, vollständig
zertifiziert

INOX
STAINLESS
STEEL



Um eine optimale Qualität zu gewährleisten, entspricht Carport Agava den folgenden EN-Normen:

EN 1990:	Grundlagen der Tragwerksplanung
EN 1991:	Einwirkungen auf Tragwerke
EN 1991-1-1:	Allgemeine Einwirkungen - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
EN 1991-1-3:	Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten
EN 1991-1-4:	Allgemeine Einwirkungen - Windlasten
EN 1991-1-5:	Allgemeine Einwirkungen - Temperatureinwirkungen
EN 1993:	Bemessung von Stahlkonstruktionen
EN 1998:	Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben
EN 1999:	Bemessung von Aluminiumkonstruktionen
EN 1090:	Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken
EN 13659:	Rollläden und Außenjalousien - Leistungsanforderungen einschließlich Sicherheit
EN 13561:	Außenjalousien und Markisen. Leistungsanforderungen einschließlich Sicherheit
EN 60335-1:	Haushalts- und ähnliche Elektrogeräte - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 60335-2-97:	Haushalts- und ähnliche Elektrogeräte. Sicherheit. Besondere Anforderungen für Antriebe an Rollläden, Markisen, Jalousien und ähnlichen Geräten

soltec
More life.

SOLTEC d.o.o.

Obrtna ulica 9

8257 Dobova

Slowenien, EU

+386 7 45 22 126

+386 51 650 850

info@soltec.si

www.soltec.si